



Unit 32 Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, HU17 0TB, United Kingdom • Tel.: +44 (0)1482 880478 • Fax.: +44 (0)1482 880678

Technischer Bericht F2-07

Verwendung von Foundry-Schindeln, Sägeschindeln und Schindelformen zum Decken von Mansardendächern

Foundry-Schindeln, Sägeschindeln und Schindelformen können für den Aufbau eines Mansardendaches innerhalb der folgenden Einschränkungen installiert werden:

- ✓ Die Dachneigung muss $>45^\circ$ (bis zu und einschließlich einem 12:12 Abstand) sein.
- ✓ Foundry-Schindeln, Sägeschindeln und Schindelformen sind kein wasserdichtes Außenverkleidungsmaterial - es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um die Dachterrasse so zu präparieren, dass sie das Wasser ableiten kann, das letztendlich die Dachoberfläche herunterlaufen wird.
 - a. Referenzabschnitt R905-Anforderungen für Dacheindeckungen des 2000 IRC für ordnungsgemäßes Verblechen und Dachterrassepräparierung beim Aufbau von Mansardendächern.
- ✓ Alle anderen Empfehlungen für die Installation von Foundry-Schindeln, Sägeschindeln und Schindelformen, die in Foundrys veröffentlichten Installationsanweisungen und Richtlinien enthalten sind, müssen befolgt werden.

Anfragen zu Empfehlungen für Projekt-Spezifikationen richten Sie bitte an international@tapcoint.com